

Sparen lernen beim Beschichten und Grundieren


Weniger Schichtdicke bei Lacken und Farbtonreduzierung bei Lasuren von Remmers

In zwei Bereichen können Anwender mit den aktuellen Produkten von Remmers ihre Wertschöpfung steigern. Fenster mit Metallschalen aus Aluminium sind vor direkter Bewitterung geschützt und benötigen daher geringere Mindestschichtdicken als reine Holzfenster. Der Fensterlack »Induline LW-720« wurde auf diese Anforderungen eingestellt und erreicht die notwendigen Schichtdicken nun in einem Applikationsschritt. Die optische Anmutung entspricht der eines hochwertigen Möbellacks. Im Bereich der lasierenden Fensterbeschichtung »Induline GW-360« tritt Remmers



Der Fensterlack Induline LW-720 lässt sich in einem Gang spritzen

mit einer Farbtonkollektion an, die sich aus lediglich vier Grundtönen zusammensetzt: Kiefer, Teak, Afrormosia und Wenge. Sie reichen aus, um die ganze Bandbreite der gewünschten Edelholzfarbtöne



Die Induline GW-360-Kollektion besteht aus vier Grundtönen

auf den gängigen Laub- und Nadelhölzern darzustellen. Halle 5, Stand 147

Remmers Baustofftechnik GmbH
49624 Lönningen
Tel.: (05432) 83-0, Fax: -708
www.remmers.de

Starke Haustüren

Kneer-Südfenster kommt mit neuen Holz- und Holz-Alutüren

Kneer-Südfenster präsentiert eine neue Generation von Haustüren aus Holz und Holz-Alu. Mit einer Flügelstärke von 115 mm sind sie äußerst energieeffizient und erreichen bei entsprechender Ausführung U-Werte bis zu 0,80 W/m²K im Eingangsbereich. Wie bereits seit Längerem bei den Fenstern werden auch die neuen Haustüren

teilweise standardmäßig mit komplett verdeckt liegenden Beschlägen ausgestattet: Kein Scharnier stört mehr die Optik im Innenraum. Dazu kommt, dass alle Schrauben unsichtbar angebracht sind. Halle 5, Stand 213

Kneer-GmbH
72589 Westerheim
Tel.: (07333) 83-0, Fax: -40
www.kneer-suedfenster.de



Mit 115 mm Bautiefe: die neuen Haustüren von Kneer

Für mehr Komfort

Rademacher zeigt neue Lösungen zur Hausautomation

Messe-Highlight Nummer eins bei Rademacher ist die Anwendungsstudie des Dreh- türantriebs »OpenDo T1«. Dieser Antrieb ist per Funk oder manuell steuerbar und selbstlernend. Die Tür ist normal benutzbar, kann aber jederzeit auch elektrisch betrieben werden. Eine sinnvolle Anwendung für Haushalte, in denen sich gehbehinderte Personen barrierefrei bewegen müssen. Die Montage durch den Verarbeiter ist einfach und unkompliziert.

Messe-Highlight Nummer zwei ist der Rohrmotor »RTI RolloTube Intelligent« für die Automatisierung von Rollläden und Jalousien. Halle 1, Stand 149

Rademacher GmbH
46414 Rhede
Tel.: (02872) 933-0, Fax: -250
www.rademacher.de

Tradition trifft Trend!



HOLZ HAUSTÜR 90

Die Vorteile für Sie:

Warme, einladende Anmutung.

Hervorragende Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen.

Spezieller Dichtungsaufbau mit hochwertigen Silikondichtungen.

Ausgezeichnete Wärmedämmung durch innovativen Türblattaufbau.

Exquisites Design mit Liebe zum Detail.

Auf Wunsch innen und außen flächenbündige Ansicht mit völlig verdeckt liegenden Bändern für topmodernes Design.

fensterbau frontale
Nürnberg
Halle 5 / Stand 5-213
24. - 27. März 2010

KNEER - SÜD FENSTER

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG

Rothenburger Straße 39
91625 Schnelldorf
Telefon (0 79 50) 81 - 0
Fax (0 79 50) 81253
E-Mail: info@suedfenster.de
www.kneer-suedfenster.de